






Moc znamionowa	kW	6,5
Moc zmniejszona	kW	2,4
Moc cieplna wejściowa (maks)	kW	7
Moc użyteczna wody znamionowa	kW	-
Moc użyteczna wody zmniejszona	kW	-
Wydajność znamionowa	%	92
Wydajność zmniejszona	%	95
Objętość ogrzewalna (min.-maks.)	m <sup>3</sup>	57,6 - 156
CO w13% O <sub>2</sub> znamionowa	%	0,004
CO w13% O <sub>2</sub> zmniejszona (min.-maks)	%	0,01
Emisje CO (13% O <sub>2</sub> ) (min.-maks)	mg/Nm <sup>3</sup>	123 - 50
Emisje OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min.-maks)	mg/Nm <sup>3</sup>	1,0 - 2,0
Emisje NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min.-maks)	mg/Nm <sup>3</sup>	145 - 139
Zawartość pyłów w 13% O <sub>2</sub> (min.-maks)	mg/Nm <sup>3</sup>	33 - 7
Pojemność kotła (H <sub>2</sub> O)	l	-
Pojemność zbiornika	kg	16
Paliwo		Pellet ø6
Godzinowe zużycie (min.-maks.)	kg/h	0,5 - 1,5
Autonomia (min.-maks.)	h	10,7 - 32
Pochłanianie elektryczne podczas uruchamiania	W	326
Pochłanianie elektryczne podczas pracy (maks.)	W	40
Napięcie zasilania i częstotliwość	V - Hz	230 - 50
Podciśnienie kanału dymowego	Pa	11
Średnica odprowadzania dymu	mm	80
Średnica wlotu powietrza do spalania	mm	60
Masa dymów (min.-maks.)	g/sec	2,1 - 4,4
Temperatura dymu na wylocie (maks.)	°C	139
Masa netto	kg	64
Masa brutto	kg	74
Odprowadzanie dymu	vedi	A
Wlot powietrza do spalania	vedi	B
Wyjście układu kanałowego	vedi	-
Można skanalizować do	m	-



### KOMBINACJE

7016081	NEUTRAL STRUKTURA	EAN 8033123618243
6917010	Metal w kolorze antracytowym	EAN 8033123618274
6917008	Metal biały	EAN 8033123618250
6917009	Metal czerwony	EAN 8033123618267

### PLUS



Ruszt paleniskowy z żeliwa



Zamknięta komora



Ślimak aluminiowy



Połączenie termostatu zewnętrznego



Comfort mode



Odprowadzanie dymu tylne



Zestaw koncentryczny (w opcji)



Drzwi z żeliwa



Programowanie dzienne i tygodniowe




Pilot



Wi-Fi (opcja)


### OPAKOWANIE PIECA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	114,3	60


OBJĘTOŚĆ (m <sup>3</sup> )	0,55
----------------------------	------

### OPAKOWANIE WYKOŃCZEŃ



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
Metal	48,5	8	94,5

### PRZECHOWYWANIE



### TRANSPORT

