


"ITEM - Consult" Ltd. Sofia 1220,
bul. Istoriq Slavqnobulgarska. .Nr 8

**WYMOGI DOTYCZĄCE EKOPROJEKTU DLA KOTŁÓW NA PALIWO STAŁE
ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/1185 W SPRAWIE
WYKONANIA DYREKTYWY 2009/125/EC PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY**

NQDI-457/23.10.2020

Znak towarowy:	Kozlusan
Model:	ROSSI CAMINO 10 / CAMINO HYDRO 10
Sposób podawania paliwa:	Piecyc z płaszczem wodnym na pellet
Tryb podawania paliwa:	Automatyczny
Funkcja ogrzewania dodatkowego:	Tak
Bezpośrednia moc cieplna:	1,55
Pośrednia moc cieplna:	9,06

Paliwo	Paliwo zalecane (tylko jeden rodzaj)	Inne odpowiednie paliwa	η_s (%)	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń			
				PM	OGC	CO	NO _x
				Mg/m ³ przy 13% O ₂			
Polana, zawartość wilgoci $\leq 25\%$	nie	nie					
Zrębki, zawartość wilgoci 15-35%	nie	nie					
Zrębki, zawartość wilgoci > 35%	nie	nie					
Drewno prasowane w postaci pelletów lub brykietów	tak	nie	86,08	13,83	3,09	62,23	155,00
Trociny, zawartość wilgoci < 50%	nie	nie					
Biomasa nieдрzewna	nie	nie					
Węgiel kamienny	nie	nie					
Węgiel brunatny (w tym brykiety)	nie	nie					
Koks	nie	nie					
Antracyt	nie	nie					
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego	nie	nie					
Inne paliwo kopalne	nie	nie					
Brykiety z mieszanki (30–70 %) biomasy i paliwa kopalnego	nie	nie					
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego	nie	nie					



**"ITEM - Consult" Ltd. Sofia 1220,
bul. Istoriq Slavqnobulgarska. .Nr 8**

Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego:

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Wytworzone ciepło użytkowe				Sprawność użytkowa			
przy znamionowej mocy cieplnej	P_{η}	10,61	kW	Przy znamionowej mocy cieplnej	η_n	93,19	%
Przy (30%/50%) znamionowej wydajności cieplnej, jeśli dotyczy	P_p	2,97	kW	Odpowiednio przy [30 %/50 %] znamionowej mocy cieplnej	η_p	95,10	%
Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: Sprawność elektryczna				Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne			
Przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_{el,n}$	nd.	%	Przy znamionowej mocy cieplnej	e_{lmax}	0,11	kW
				Przy (30%/50%) znamionowej mocy cieplnej, jeśli dotyczy	e_{lmin}	0,03	kW
				Urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach dotyczy		nd.	kW
				W trybie czuwania	P_{SB}	0,001	kW

PODSUMOWANIE

Piecyk z płaszczem wodnym na pellet " ROSSI CAMINO 10 / CAMINO HYDRO 10 " odpowiada wymaganiom z załącznika II "Wymagania Ekoprojektu" rozporządzenia (EU) 2015/1185.

Dane kontaktowe	Nazwa/imię i nazwisko oraz adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela:
http://www.kozlusan.com numer telefonu: + 90 (236) 427 23 13 faks: + 90 (236) 427 24 27 e-mail: kozlusan@kozlusan.com	KOZLUSAN ISITMA SISTEMLERI, Kayalioglu Mahallesi Istiklal Cad. Nr 1 48/1 Akhisat: /Manisa Turcja

Prepared by:.....

/M. Vasileva/

Manager:.....

/M. Sc. L. Vasilev/

